

TrailerLOGGER

TrailerLogger on täydellinen työkalu perävaunujen sijainnin ja lämpötilatietojen seuraamiseen. TrailerLogger voidaan varustaa jopa kuudella lämpötila-anturilla, joiden hälytysrajat voi valita toisistaan riippumatta. Sisäänrakennettu akku mahdollistaa toiminnan myös silloin, kun perävaunua ei ole kytketty vetoautoon. TrailerLoggeria voidaan käyttää Ecoweb Manager järjestelmän osana, tai se voidaan räätälöidä toimimaan osana muiden valmistajien järjestelmiä.



Tekniset tiedot

Käyttöjännitealue:	+ 10V...32VDC
Ottoteho:	1,5W (tyypillinen), 12W (maksimi kun akkua ladataan)
Ominaisuudet	GPS/GLONASS paikannin, GPRS modemi, lämpötilamittaus, 3000mAh ladattava LiPo akku, sisäinen kello, tilaa ilmaisevat LEDit
Liitynnät:	DC virransyöttö Liityntä lämpöantureille, max. 6 kpl Mini USB liitin RS232 sarjaportti CAN Vakiokokoinen SIM-korttipaikka GPRS modemia varten
Käyttölämpötila:	- 30 °C ... + 65 °C
Maksimi lämpötila:	- 40 °C ... + 70 °C
Varastointilämpötila:	- 40 °C ... + 85 °C
Mittausalue:	Mittausepävarmuus standardin EN 12830, Luokka 1, mukaisesti. Enimmäispoikkeama +/- 1C°, erottelukyky 0,1C° mittausalueen sisällä.
IP luokka:	Laite IP65, anturit IP55